



CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI : DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE) COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR FREINS ANTIBLOCAGE RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ LOGIQUE D'ANTIPATINAGE SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE ANTIDÉMARRAGE ALARME ANTIVOL SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT) VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE) CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT APPUIE-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE FEUX DE JOUR À DEL SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE					S		
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE	-	-	-	-	-	-	S
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT	-	-	-	-	-	-	S
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS	-	-	S	S	S	S	S
ALERTE DE CIRCULATION -TRANSVERSALE ARRIÈRE	-	-	S	S	S	S	S
PERFORMANCE	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2 L	S	S	S	-	-	-	-
MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2,4 L	-	-	-	S	S	S	S
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	S	S	S	S	S	S	S
PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE	-	-	-	-	S	S	S
CONTRÔLE INTÉGRAL (AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (2WD/4WD AUTO/4WD LOCK)	-	S	-	S	S	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS	S	S	S	S	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
JANTES EN ACIER DE 16 PO AVEC ENJOLIVEURS	S	S	-	-	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO	-	-	S	S	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	-	-	-	-	S	-	S
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES	-	-	-	-	-	S	-
PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16	S	S	S	S	-	-	-



CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR (SUITE)	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	-	-	-	-	S	S	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	S	S	S	S	S	S	S
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	S	S	S	S	S	S	S
CALANDRE ARGENT ET NOIRE	S	S	S	S	S	-	-
CALANDRE CHROMÉE SATINÉE ET NOIRE LUSTRÉE	-	-	-	-	-	-	S
CALANDRE NOIRE	-	-	-	-	-	S	-
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	S	S	S	S	S	S	S
PHARES À DEL À EXTINCTION AUTOMATIQUE	S	S	S	S	S	S	-
PHARES À DEL À COMMANDE AUTOMATIQUE	-	-	-	-	-	-	S
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL	-	-	-	-	-	-	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL	-	-	S	S	S	S	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	S	S	-	-	-	-	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	S	S	S	S	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	-	-	-	-	S
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	S	S	S	S	S	-	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURES NOIRS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAIS	-	-	-	-	-	S	-
LIGNE DE CEINTURE CONTRASTANTE CHROMÉE	-	-	-	-	-	-	S
GARNITURE D'AILE NOIRE	S	S	-	-	-	-	-
GARNITURE D'AILE CHROMÉE	-	-	S	S	S	S	S
FEUX DE POSITION LATÉRAUX	S	S	-	-	-	-	-
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S	S	S	S	S
ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN)	S	S	S	S	S	S	S
LONGERONS DE TOIT NOIRS	-	-	-	-	S	S	S
TOIT PANORAMIQUE FIXE AVEC PARE-SOLEIL ET ÉCLAIRAGE À DEL	-	-	-	-	-	-	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE	S	S	S	S	S	S	S
GLACE UNIDIRECTIONNELLE À L'ARRIÈRE	-	-	S	S	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S	S	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	S	S	S	-	S
AILERON ARRIÈRE LARGE	-	-	-	-	-	S	-
MONOGRAMME « LIMITED EDITION »	-	-	-	-	-	S	-
INTÉRIEUR	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	S	S	S	S	S	S	-
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	-	-	-	-	S
SIÈGE PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	S	S	S	S	S	S	S



CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR (SUITE)	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	S	S	S	-	-	-	-
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	S	-	-	-
SIÈGES REVÊTUS DE SIMILISUÈDE AVEC PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	-	S	S	-
SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	-	-	-	-	S
GARNITURE DE PAVILLON NOIRE	-	-	-	-	-	S	S
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR	S	S	S	S	S	S	S
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	S	S	S	S	-	-	-
PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT	-	-	-	-	S	S	S
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK	-	-	-	-	-	-	S
LAMPES DE LECTURE AVANT	S	S	S	S	S	S	S
LAMPE D'HABITACLE	S	S	S	S	S	S	-
LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (4)	S	S	S	S	S	S	S
PÉDALES EN ALUMINIUM	-	-	-	-	-	S	-
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (2)	S	S	S	S	S	S	S
PORT USB (2)	S	S	S	S	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS	S	S	S	S	S	-	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS À PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS	S	S	S	S	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (2)	S	S	S	S	S	S	S
CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (4)	S	S	S	S	S	S	S
COUVRE-BAGAGES	-	-	-	-	-	-	S
COMPARTIMENTS DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S	S	S	S	S
BOÎTE À GANTS AVEC ÉCLAIRAGE	S	S	S	S	S	S	S
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	-	S	S	S	-	S
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉ DE CUIR	-	-	S	S	S	-	S
VOLANT ET POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉS DE CUIR À PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	S	S	S	S	-	S
LEVIER DE FREIN À MAIN GAINÉ DE CUIR AVEC BOUTON CHROMÉ ET PIQÛRES ROUGES	-	-	-	-	-	S	-
PLANCHE DE BORD DOUCE AU TOUCHER	S	S	S	S	S	S	S
GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRÉ AVEC ÉLÉMENTS CONTRASTANTS ARGENT	S	S	S	S	S	S	S
ÉLÉMENTS CONTRASTANTS INTÉRIEURS ARGENT	S	S	S	S	S	S	S
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	S	-	-	-	-	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES	-	-	S	S	S	S	S



CARACTÉRISTIQUES

INTÉRIEUR (SUITE)	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
GARNITURE DE PORTE REMBOURRÉE SOUPLE	S	S	S	S	S	S	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S	S	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES FWD	ES AWC	SE FWD	SE AWC	SEL AWC	LE AWC	GT AWC
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	S	S	S	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S	S	S	S	S
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S	S	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	S	S	S	S	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON- POUSSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	-	-	-	S	S	S
GLACES AVANT À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	S	S	S	S	S	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	S	S	S	S	S	S	S
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D’AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO ^{MC} ET CARPLAY D’APPLE	S	S	S	S	S	S	S
CHAÎNE AUDIO ROCKFORD-FOSGATE® PUNCH® DE 710 WATTS À 9 HAUT-PARLEURS, Y COMPRIS HAUT-PARLEURS D’EXTRÊMES-GRAVES DE 10 PO	-	-	-	-	-	-	S
4 HAUT-PARLEURS	S	S	-	-	-	-	-
6 HAUT-PARLEURS	-	-	S	S	S	S	-
RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS	S	S	S	S	S	S	S
CAMÉRA DE RECU	S	S	S	S	S	S	S
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S	S	S	S	S
VOLANT CHAUFFANT	-	-	-	-	-	S	S
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE	S	S	S	S	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ	S	S	S	S	S	S	S
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D’ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT, AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE)	S	S	S	S	S	S	S
TÉMOIN DE MODE « ECO »	S	S	S	S	S	S	S
COMMUTATEUR D’ALLUMAGE RÉTROÉCLAIRÉ (NON LIVRABLE AVEC CLÉ F.A.S.T.)	S	S	S	S	-	-	-
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S	S	S	S	S
COMMANDE D’OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S	S	S	S	S
ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE	-	-	-	-	-	S	S
S = DE SÉRIE O = OPTION D’USINE G = GROUPE D’USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE							



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR	ES FWD/ES AWC/SE FWD	SE AWC/SEL/LE/GT
TRANSMISSION	TRACTION AVANT/AWC	AWC
TYPE DE MOTEUR	2 L MIVEC 4 CYLINDRES EN LIGNE	2,4 L MIVEC 4 CYLINDRES EN LIGNE
CODE DU MOTEUR	4B11	4B12
MÉCANISME DES SOUPAPES	DACT 16 SOUPAPES	
	CALAGE ÉLECTRONIQUE INNOVATEUR DES SOUPAPES MITSUBISHI (MIVEC)	
CYLINDRÉE (CM ³)	1 998	2 360
ALÉSAGE (MM)	86,0 X 86,0	88,0 X 97,0
TAUX DE COMPRESSION	10,0:1	10,5:1
PUISSANCE À TR/MIN (CH)	148 @ 6 000	168 @ 6 000
COUPLE À TR/MIN (LB-PI)	145 @ 4 200	167 @ 4 100
BLOC-CYLINDRES	ALUMINIUM	ALUMINIUM
CULASSES	ALUMINIUM	ALUMINIUM
RÉGIME MAX. (TR/MIN)	6 500	6 500
ALIMENTATION EN CARBURANT	INJECTION MULTIPPOINT	
ÉMISSIONS	TIER 3-BIN 70 (50S)	
CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE, SANS PLOMB	
TYPE D'HUILE MOTEUR	OW-20	
BOÎTE DE VITESSES	ES FWD/ES AWC/SE FWD	SE AWC/SEL/LE/GT
TYPE	INVECS -III - CVT TYPE	
RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION AUTOMATIQUES DE LA CVT	2,631 - 0,378	
1 ^{RE}	-	2,631
2 ^E	-	1,440
3 ^E	-	1,165
4 ^E	-	0,906
5 ^E	-	0,68
6 ^E	-	0,499
MARCHE ARRIÈRE	1 960	
DÉMULTIPLICATION FINALE	6 026	
SUSPENSION	ES/SE/SEL/LE/GT	
AVANT	JAMBES MACPHERSON	
DIAMÈTRE DE LA BARRE STABILISATRICE AVANT (MM)	22	
ARRIÈRE	À MULTIBRAS	
DIAMÈTRE DE LA BARRE STABILISATRICE ARRIÈRE (MM)	16	



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	ES FWD/ES AWC/SE FWD	SE AWC/SEL/LE/GT	
EMPATTEMENT (PO/MM)	105,1/2 670		
LONGUEUR (PO/MM)	171,9/4 365		
LARGEUR (PO/MM)	71,3/1 810		
HAUTEUR (PO/MM)	64,8/1 645		
VOIE AVANT (PO/MM)	60,0 (1 525)	60,6 (1 540)	
VOIE ARRIÈRE (PO/MM)	60,0 (1 525)	60,6 (1 540)	
GARDE AU SOL MINIMALE (PO/MM)	8,5 (215)		
DIMENSIONS INTÉRIEURES	ES/SE/SEL/LE/GT		
PLACES ASSISES	5		
VOLUME INTÉRIEUR (PI ³ /L)	119,2 (3 375) (SANS CAISSON DE BASSE)		
	115,6 (3 273) AVEC TOIT PANORAMIQUE (AVEC CAISSON DE BASSE)		
	117,3 (3 322) AVEC TOIT PANORAMIQUE (SANS CAISSON DE BASSE)		
VOLUME DE L'HABITACLE (PI ³ /L)	SANS TOIT PANORAMIQUE : 97,5 (2 761)		
	AVEC TOIT PANORAMIQUE : 95,6 (2 707)		
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE AVANT) (PI ³ /L)	SANS TOIT PANORAMIQUE : 49,5 (1 402)		
	AVEC TOIT PANORAMIQUE : 48,8 (1 382)		
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE ARRIÈRE) (PI ³ /L)	SANS CAISSON DE BASSE : 21,7 (614)		
	AVEC CAISSON DE BASSE : 20,1 (569)		
ESPACE POUR LES PASSAGERS	ES/SE/SEL/LE/GT		
DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT (PO/MM) [AVEC TOIT PANORAMIQUE]	39,4 / 1 000 [38,9 / 988]		
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (PO/MM)	56,2 / 1 427		
DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (PO/MM)	52,1 / 1 324		
DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (PO/MM)	41,6 / 1 056		
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE (PO/MM) [AVEC TOIT PANORAMIQUE]	37,9 / 963 [36,8 / 934]		
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (PO/MM)	55,5 / 1 410		
DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (PO/MM)	51,6 / 1 310		
DÉGAGEMENT AUX JAMBES ARRIÈRE (PO/MM)	36,3 / 921		
POIDS	ES FWD/SE FWD	ES AWC	SE AWC/ SEL/LE/GT
TRANSMISSION	TRACTION AVANT	AWC	AWC
PNBV (KG/LB)	1 970/4 343	1 970/4 343	1 970/4 343
POIDS À VIDE (KG/LB)	1 415/3 120	1 480/3 263	1 495/3 296
DISTRIBUTION DU POIDS (% AVANT/ARRIÈRE) - À VIDE	60/40	59/41	59/41



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIRECTION	ES/SE/SEL/LE/GT		
TYPE	TÉLESCOPIQUE, DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (EPS)		
RAPPORT	43,69 MM/REV		
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE - DE TROTTOIR À TROTTOIR (PI/M)	34,8/10,6		
BRAQUAGE - DE BUTÉE À BUTÉE	3,3 REV		
FREINS	ES/SE/SEL/LE/GT		
TYPE DE FREINS AVANT	À DISQUE VENTILÉ		
DIAMÈTRE DES FREINS AVANT (PO/MM)	11,6/294		
TYPE DE FREINS ARRIÈRE	À DISQUE PLEIN		
DIAMÈTRE DES FREINS ARRIÈRE (PO/MM)	11,9/302		
ABS	4 CAPTEURS, 4 CANAUX, REPARTITION ÉLECTRONIQUE DU FREINAGE		
CIRCUITS ÉLECTRIQUES	ES/SE/SEL/LE/GT		
BATTERIE	GROUPE 35 - 118/530 (CCA)		
ALTERNATEUR (AMPÈRES)	130A		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE	ES FWD/SE FWD	ES AWC/SE/SEL/LE/GT	
CAPACITÉ DU RESERVOIR D'ESSENCE 2RM (GAL/L)	16,6/63	-	
CAPACITÉ DU RESERVOIR D'ESSENCE 4RM (GAL/L)	-	15,8/60	
CONSOMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)	ES FWD/SE FWD	ES AWC	SE AWC/ SEL/LE/GT
TRANSMISSION	CVT À TRACTION AVANT	CVT AWC	CVT AWC
VILLE (L/100 KM)	9,7	10,1	10,3
AUTOROUTE (L/100 KM)	7,8	8,2	8,3
COMBINÉE (L/100 KM)	8,8	9,2	9,4
JANTES ET PNEUS	ES/SE		SEL/LE/GT
TYPE DE JANTE	16X6,5J EN ACIER AVEC ENJOLIVEUR (ES)		18X7J EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
	16X6,5J EN ALLIAGE D'ALUMINIUM (SE)		
DÉCALAGE (MM)	46		38
TAILLE DE LA JANTE	16 PO		18 PO
TAILLE DU PNEU	P215/70R16		P225/55R18
ROUE DE SECOURS	T155/90D16		
GARANTIE			
DE BASE	5 ANS OU 100 000 KILOMÈTRES		
GROUPE MOTOPROPULSEUR	10 ANS OU 160 000 KILOMÈTRES		
ASSISTANCE ROUTIÈRE	5 ANS OU KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ		